



*Varmvatten  
för alla!*



## POWER 15-100 liter Liggande eller stående beredare

Power-beredarna är alternativet där behovet av varmvatten inte är lika stort som i åretruntbostaden. I sommarstugan eller vinterhuset passar en Power utmärkt. 30-litersberedaren räcker till disk och dusch.

Power-beredarna kan monteras hängande på vägg eller liggande. Blandningsventil, säkerhetsventil och steglös termostat levereras som standard med Power förutom Power 15S där enbart säkerhetsventil levereras. Beredarna levereras med 1,5 meter elkabel.

Modell	Volym liter	Maxeffekt kW	Bredd	Djup	Höjd	Vikt kg	RSK-nr	Ansl. för KV/VV, mm	Konsoll från överkant
<b>Power 15S</b>	15	3(2-fas)	320	320	470	15	6923138	15	230
<b>Power 30S</b>	30	3(2-fas)	320	320	750	20	6923139	15	230
<b>Power 60S</b>	60	3(2-fas)	470	470	650	28	6923140	15	265
<b>Power 100S</b>	100	3(2-fas)	470	470	970	38	6923141	15	265

Garanti 2 år enl. AA WS-09. Vi reserverar oss för ev. modelländringar.

## VLM 300 SOL Beredare med solslinga

VLM 300 SOL är en varmvattenberedare för effektivt utnyttjande av solvärme för varmt tappvatten i villor och fritidshus. Beredaren kan användas till alla på marknaden förekommande solpaneler.

VLM 300 SOL har en effektiv solslinga och två elpatroner på 3 kW vardera. Den övre elpatronen ser till att temperaturen är tillräckligt hög (minst 60°C) under sommaren när beredaren värms via solslingan. På så sätt utnyttjas hela volymen i beredaren till uppvärmning med solvärme. Den nedre elpatronen är avsedd för uppvärmning av tappvattnet under vintern eller om man väljer att ansluta solfångarsystemet senare.



VLM 300 SOL kan också levereras med FOCUS solpaket.

Modell	Volym liter	Maxeffekt kW	Bredd	Djup	Höjd	Vikt kg	RSK-nr	Ansl. för KV/VV, mm
<b>VLM 300 SOL</b>	290	3+3 kW	600	600	1900	105	6923142	22

Garanti 2 år enl. AA WS-09. Vi reserverar oss för ev. modelländringar.

## VLM 100-500 liter Modulberedare, golvmodeller



Där man har höga krav på varmvattenkomfort är en VLM-beredare idealisk. VLM-beredarna placeras på golv. Standardutförande är beredarna utrustade med en elpatron på 3 kW. VLM-beredarna är i rostfritt stål, SS 2326. Beredarna är försedda med en speciell stickkontakt för snabb och enkel elinkoppling.

VLM S-beredarna har direkt uppvärmning via elpatron. VLM K-beredarna har indirekt uppvärmning via värme-sköldar. Isoleringen på beredarna består av freonfri skumisolering. Isoleringen är helgjuten runt kärlet för att ge minimala värmeförluster.

Modell	Volym liter	Maxeffekt kW	Bredd	Djup	Höjd	Vikt kg	RSK-nr	Ansl. för KV/VV, mm
<b>VLM 100S</b>	100	3(3-fas)	595	595	845	50	6923100	22
<b>VLM 160S</b>	150	3(3-fas)	595	595	1245	62	6923101	22
<b>VLM 220S</b>	200	3(3-fas)	595	595	1490	76	6923102	22
<b>VLM 270S</b>	270	3(3-fas)	595	595	1720	86	6923109	22
<b>VLM 300S</b>	290	3(3-fas)	595	595	1900	97	6923103	22
<b>VLM 300S Space</b>	270	3(3-fas)	595	595	1900	90	6923099	22
<b>VLM 500S</b>	500	6(3-fas)	730	730	1970	145	6923104	22
<b>VLM 160K</b>	150	3(3-fas)	595	595	1215	64	6923112	22
<b>VLM 200K</b>	200	3(3-fas)	595	595	1490	77	6923113	22
<b>VLM 270K</b>	270	3(3-fas)	595	595	1720	86	6923115	22
<b>VLM 300K</b>	290	3(3-fas)	595	595	1900	97	6923114	22

Garanti 2 år enl. AA WS-09. Vi reserverar oss för ev. modelländringar.

# FOCUS VARMVATTENBEREDARE

## VLS 160-300 liter Liggande beredare



VLS-beredarna är utvecklade för att till exempel kunna installeras under bastubänken eller andra låga utrymmen. Anslutningarna till beredarna finns under tanken, vilket underlättar monteringen.

Specialdesignad elpatron ser till att vattenvolymen i behållaren utnyttjas på ett effektivt sätt.

Modell	Volym liter	Maxeffekt kW	Bredd	Djup	Höjd	Vikt kg	RSK-nr	Ansl. för KV/VV, mm
<b>VLS 160S</b>	160	3(3-fas)	ø595	985	760	65	6923121	22
<b>VLS 220S</b>	200	3(3-fas)	ø595	1170	760	80	6923122	22
<b>VLS 300S</b>	290	3(3-fas)	ø595	1520	760	98	6923123	22

Garanti 2 år enl. AA VVS-09, Vi reserverar oss för ev. modelländringar.

**FÖR SPECIALBEREDARE KONTAKTA OSS DIREKT PÅ TELEFON  
0480-42 07 30 ELLER E-POST [INFO@METROTHERM.SE](mailto:INFO@METROTHERM.SE)**

### ROSTFRIA BEHÅLLARE (R) KONSTRUKTION

Vattenmagasinet består av en behållare i rostfritt ferritiskt stål. Stålet är av högsta kvalitet (SS2326). Uppvärmning (direktuppvärmning) sker genom elpatron gjord av incoloy syrafast stål. Konstruktionen är provtryckt med 15 bar och godkänd för ett maximalt drifttryck av 10 bar.

### VATTENINSTALLATION

Samtliga rostfria beredare är försedda med komplett armatursats och blandningsventil.

- IP-klass 34
- Stålkvalitet 2326
- OBS! Vid höga kloridhalter (>50 mg/lit.) rekommenderar vi glasemaljerade varmvattenberedare

### GARANTI 2+2 ÅR

För varmvattenberedarna i denna broschyr lämnar METRO THERM två års garanti enligt AA VVS -09, plus ytterligare två år på tryckkärl. Garantin gäller vid normal kommunal vattenkvalitet.



Återförsäljare